



## Очиститель гидрокомпенсаторов клапанов

Средство **Очиститель гидрокомпенсаторов БАРДАЛЬ** представляет из себя взаимодополняющие синтетические смазывающие вещества, совместимые со всеми типами масел, и рекомендовано для всех типов бензиновых, дизельных и газовых двигателей, включая двигатели с турбокомпрессором, “common rail”, тнвд, катализатором и противосажевым фильтром.



### СВОЙСТВА

**Очиститель гидрокомпенсаторов БАРДАЛЬ** разработан специально для удаления всех видов отложений (нагар, лак и т.д.) во всех типах гидрокомпенсаторов (гидротолкателей), восстановления их нормальной работы, без демонтажа узлов и деталей, а также без разборки двигателя. Благодаря специальной формуле надежно удерживает смытые частицы отложений во взвешенном состоянии в отработанном масле.

- Высвобождает стержни клапанов и гидравлические компенсаторы клапанов от различных отложений.
- Восстанавливает идеальные условия для работы гидрокомпенсаторов клапанов и значительно уменьшает износ дорогостоящих механических частей.
- Растворяет и уничтожает лаковые, сажевые, резиновые и другие отложения и загрязнения по всей длине масляных каналов и со всех внутренних деталей двигателя.
- Снижает рабочие шумы.
- Содержит агенты высокого давления (Extreme pressure) с целью увеличения дополнительной защиты.
- Не загрязняет масляный фильтр.
- Работоспособен в течении 15 000 км.
- Рекомендован ведущими автопроизводителями и лучшими конструкторами автомобилей.

### УПАКОВКА

Артикул 1022  
24 X 300 мл

Артикул 1035  
12 X 300 мл

Артикул 1034  
6 X 300 мл

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Прогреть двигатель и влить содержимое баночки в масло двигателя . Следите за уровнем масла в картере двигателя. Дайте двигателю проработать на холостых оборотах 5-10 минут для полного смешивания присадки с маслом, после чего эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.

Очиститель гидротолкателей можно добавлять (при необходимости) и в старое масло. Однако максимальный эффект будет достигнут, когда присадка добавляется в новое масло. Одной баночки 300 мл. достаточно для обработки 6 литров масла.

