

# ZINC COATING / GALVANISANT



Гальваническая краска **BARDAHL ZINC COATING** изготовлена на основе цинка высокой чистоты и предназначена для антикоррозионной защиты металлических деталей, работающих в условиях высокой влажности и подверженных воздействию солей. Связующие смолы высокого качества обеспечивают сильно прилипающее покрытие, устойчивое к образованию царапин и повреждений.

## СВОЙСТВА и ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Активный компонент: чистый цинк 99,9%.

Связующий компонент на основе акриловой смолы.

Пигменты: 82% Цинк и Алюминий.

Диаметр частиц: Цинк = 12 микрон

Алюминий = 45 микрон

Диапазон рабочих температур: от -30 С до +500 С.

Быстрое высыхание: полная полимеризация в течение 24 часов.

Кроющая способность: более 2 м<sup>2</sup>

Покрытие обеспечивает хорошую проводимость для точечной сварки и сварки в среде инертного газа .

Покрытие может быть окрашено после полного высыхания (кроме красок на основе полиуретана и эпоксидной смолы).

Антикоррозионная защита любых металлических поверхностей: сталь, железо, чугун, оцинкованная сталь: транспортные средства, металлоконструкции, рамы, заборы, механическое оборудование. Очень хорошая устойчивость к жаре, холоду, воздействию солей и масел.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Обезжирить обрабатываемую поверхность.

Тщательно встряхнуть баллончик.

Распылять на расстоянии около 20 см, перекрывая слои крест на крест.

После использования обязательно очистить головку распылителя от остатков краски.

## УПАКОВКА

Артикул **9409**

brilliant / блестящий

12 x 400 мл

Артикул **9410**

mat / матовый

12 x 400 мл